



- Fertigung überwacht
- Baumuster geprüft
- EG Baumuster geprüft



TÜV Rheinland Group

ZERTIFIKAT

CERTIFICATE

TÜV Rheinland Group Merkblatt - Bauteile –

Merkblatt-Nr. <i>Leaflet-No.</i>	TÜV SV 05-317
Produkt <i>Product</i>	Direkt wirkendes Sicherheitsventil, federbelastet
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Gerhard Götze KG Armaturenfabrik Postfach 4 48 71604 Ludwigsburg
Typbezeichnung <i>Type</i>	811
Prüfgrundlagen <i>Specifications</i>	AD 2000 – Merkblatt A 2 VdTÜV-Merkblatt Sicherheitsventil 100 Richtlinie 97/23/EG DIN EN ISO 4126, Teil 1
Prüfbericht-Nr. <i>Test report no.</i>	B 317, 6. Nachtrag
<u>www.tuv.com ID</u>	
Gültig bis <i>Valid until</i>	31.10.2010

Die Übereinstimmung des geprüften Produktes mit den Anforderungen der oben aufgeführten Prüfgrundlagen wird hiermit bescheinigt. Die Technischen Daten der Folgeseiten sind zu beachten.

The accordance of the tested sample with the above mentioned specifications is stated hereby. The technical data listed on following sheets must be considered.

Aachen, 07.11.2005



TÜV Rheinland Group - Zertifizierungsstelle
TÜV Rheinland Group - Certification Body

Dipl.-Ing. Winfried Müller

TÜV Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den beschriebenen Prüfgegenstand. Eine auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichtes ohne schriftliche Freigabe des Prüflaboratoriums ist nicht zulässig.
The test results relate exclusively to the described test object. Partial copies of the test report without a written authorization by the test laboratory is not permitted.



TÜV Rheinland Group

ZERTIFIKAT

EG-Baumusterprüfung nach Modul B
nach Richtlinie 97/23/EG

Zertifikat-Nr.: 01 202 111-B-00026

Name und Anschrift des Herstellers:

**Armaturenfabrik
Gerhard Götze & Co.
Postfach 448
71604 Ludwigsburg**

Hiermit wird bescheinigt, dass das unten genannte Sicherheitsventil die Anforderungen der Richtlinie 97/23/EG erfüllt.

Geprüft nach Richtlinie 97/23/EG:

EG-Baumusterprüfung nach Modul B

Prüfbericht-Nr.:

111-01 382, 1. Nachtrag

Beschreibung des Druckgeräts:

Sicherheitsventil

Bauart: Direkt wirkend, federbelastet

Typ: 811 und 811 E

Medium: ungiftige Dämpfe und Gase
(Fluidgruppe 2)

Ventilgrößen: G 1/4 " ; 3/8 " ; 1/2 " ; 3/4 " und 1"

Einstellüberdruck: 0,2 bis 30 bar

Gültig bis:

12.12.2011

Aachen, den 27.02.2007



TÜV Cert Zertifizierungsstelle für
Druckgeräte


Dipl. – Ing. Dieter Steinkamp

Benannte Stelle, Kennnummer 0035

TÜV Anlagentechnik GmbH
Am Grauen Stein
51105 Köln

Tel. ++49-221/806-0
Fax ++49-221/806-1753
e-mail anagent@tuev-rheinland.de

Mitglied der



CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE D'ORGANISMES DE CONTRÔLE

Rev 0